

Leistungsbeschreibung

1.1. Reinigung von horizontalen Aussenjalousien

Fachgerechte, werterhaltende und professionelle Reinigung von horizontalen Aussenraffstoren Typ _____

hier bitte genau angeben:

- 1.) Lamellenbreite***
- 2.) Größe der Jalousie***
- 3.) Antriebsart (Motor oder Kurbel etc.)***
- 4.) Führungsart (Schiene oder Spannseil)***

im eingebauten Zustand, direkt an der Fassade, mittels mobilem Bürsten-Walzen-System „AJR-professional“ oder vergleichbarem System.

Zur Reinigung werden die rotierenden Walzenbürsten des Handmoduls unter Zuleitung von Wasser entlang der offenen Sonnenschutzanlagen bewegt. Die Walzenbürsten können je nach Art des Reinigungsvorgangs von links nach rechts und umgekehrt geführt werden. Bei unterschiedlichen Lamellenbreiten kann der Abstand der Walzenbürsten durch den Wechsel der Getriebeeinheiten und entsprechend langer Bürsten optimal durchgeführt werden.

Die fachgerechte und werterhaltende Reinigung beinhaltet vor allem auch die Reinigung der Zug- und Leiterbänder.

Alternative Reinigungsmethoden, wie manuelles Abwischen oder Dampfstrahlen an der Fassade sind nicht gewünscht.

Angebotenes System: _____

Für die Durchführung der Reinigungsarbeiten werden ein 230 V Stromanschluß sowie ein Hauswasseranschluß zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür trägt der Auftraggeber.

Der Einsatz von Reinigungsmitteln ist nur in Einzelfällen erforderlich. Der Nachweis über die Klassifizierung der eingesetzten Reinigungsmittel muß über Sicherheitsdatenblätter geführt werden.

Durch stark kalkhaltiges Leitungswasser (12°dH) kann für eine rückstandsfreie Trocknung der Jalousienoberflächen der Einsatz von VE-Wasser (vollentmineralisiert > 1 µS Mikrosiemens) erforderlich sein.

_____ m² Reinigungspreis/m²
Aussenjalousien

EP _____ GP _____

Sollte der Einsatz eines Gerüsts oder einer Hubarbeitsbühne erforderlich sein, ist dies gesondert anzugeben.

1.2. Reparatur / Instandhaltung

Nach dem Reinigungsvorgang ist eine Funktions- und Sichtprüfung der einzelnen Anlagen durchzuführen. Sollte sich dabei herausstellen, dass Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten notwendig sind, so sind diese auszuführen und auf einem gesonderten Nachweis abzurechnen:

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Austausch der Leiterstegbänder

Preis pro Raffstore B _____ x H _____ cm: EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Austausch der Aufzugsbänder

Preis pro Raffstore B _____ x H _____ cm: EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Austausch des Kurbelgetriebes 45° / 90°

Preis pro Raffstore B _____ x H _____ cm: EP _____

Alternativ:

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Austausch des Motorantriebes

Preis pro Antrieb: EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Austausch der Tragstellen / Lagerböcke

Preis pro Raffstore B _____ x H _____ cm: EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Erneuerung der Seitenführungsschienen

Preis pro Raffstore H _____ cm:

EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Erneuerung des Spannseils

Preis pro Raffstore H _____ cm:

EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Erneuerung der Seitenführungsnippel

Preis pro Stück

EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Erneuerung der Gelenkkurbel

Preis pro Kurbel Länge _____ cm:

EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Erneuerung der Kugelkupplung

Preis pro Stück

EP _____

Instandsetzung Aussen-Raffstore

Fabrikat _____

Austausch einzelner Lamellen

Preis pro Stück

EP _____