



Informationen zur Reinigung von Sonnenschutzanlagen:

Grundsätzlich können fast alle Sonnenschutz-Anlagen werterhaltend und umweltschonend gereinigt werden.

Bei allen Sonnenschutzanlagen sind die Qualität sowie der Verschmutzungsgrad des zu reinigenden Materials entscheidend für das Reinigungsergebnis.

Wir möchten Sie bitten, folgende Punkte im Vorfeld der Reinigung zu beachten:

Vertikallamellen:

Textile Vertikal-Lamellen verlangen eine besonders sorgfältige Behandlung, um Knickstellen zu vermeiden, die später nicht mehr zu entfernen sind. Die Lamellen müssen anlagenweise inkl. Ketten und Gewichten fachgerecht demontiert und eingerollt werden. Insbesondere ist auf eventuelle Vorschäden wie z.B. Fliegendreck, Knicke, ausgefranste Ränder, Löcher, Spritzwasserflecken von Fensterputzmitteln, Öl- und Farbflecken und andere Flecken zu achten, da diese bei der

Reinigung oft nicht zu 100% entfernt werden können. Es ist möglich, dass durch Schmutz und UV-Licht-Einstrahlung eine Veränderung der Farbe auftritt, eine eventuell vorhandene Beschichtung kann sich stellenweise ablösen. Dies gilt insbesondere für Aluminium- oder PVC-beschichtete Lamellen sowie für Artex-Qualitäten. Verdeckte Vorschäden wie z.B. getrocknete Spritzwasserflecken, die vor der Reinigung nicht zu sehen sind, können nach der Reinigung sichtbar werden. Eine geringe, natürliche Krumpfung (Einsprung) des Materials durch das Waschen ist einzukalkulieren.

Gerne führen wir vorab eine kostenlose Probereinigung von 2-3 Lamellen durch, um Ihnen das zu erwartende Reinigungsergebnis zu verdeutlichen.

Rollos, Raffrollos + Flächenvorhänge:

Auch hier sind eventuelle Vorschäden vor der Reinigung festzuhalten. Die in der Regel versteiften Stoffe verlieren bei jeder Reinigung ein wenig von der Ausrüstung, d.h. der Stoff wird mit jeder Wäsche etwas weicher. Unsachgemäß bzw. faltig aufgerollte Stoffe weisen oft Knickstellen oder Wellen auf, die später nicht mehr zu entfernen sind. Je nach Qualität des Stoffes ist ein natürlicher Einsprung von 0,5 – 5%, bei nicht vorbehandelten (vorgewaschenen) Stoffen bis zu 15 % einzukalkulieren. Eine sachgemäße

Handhabung dieser besonderen Gewebe ist daher wichtig.

Plissées:

Vor der Reinigung wird die Beschaffenheit des Behanges geprüft. Bei beschichteten Qualitäten kann im Rahmen der Reinigung die Beschichtung an den plissierten Kanten leiden. Hinsichtlich Flecken und Knickstellen sind die gleichen Punkte wie bei Vertikallamellen zu beachten.

Silhouette / Duette:

Die hochwertigen Silhouette-Stores (Textile Jalousien mit Doppelgewebe bzw. doppelagige Plissées) verlangen eine besonders sorgfältige Behandlung, können aber ebenfalls umweltschonend und werterhaltend gereinigt werden. Bei diesem Produkt ist jedoch insbesondere zu beachten, dass fest haftende Ablagerungen insbesondere Fliegendreck, aus dem Doppelgewebe nicht zu 100% entfernen sind. Davon abgesehen ist in der Regel jedoch mit einem guten Reinigungsergebnis zu rechnen.

Markisenstoffe, Balkon- und Sonnenschirmbespannungen, Sonnensegel:

Gerade im Außenbereich eingesetzte Stoffe sind starker Beanspruchung ausgesetzt, witterungsbedingte Einflüsse können das Gewebe stark angreifen und brüchig machen. Ein regelmäßiger

Reinigungszyklus wirkt einer starken Verschmutzung entgegen. Vor allem auf Textilien, die längerer UV-Licht-Bestrahlung ausgesetzt sind, brennt sich der Schmutz regelrecht in das Gewebe ein. Moose und Sporen können nicht zu 100% entfernt werden. Insbesondere farbige Stoffe unterliegen Farbveränderungen verursacht durch UV-Licht, diese werden oft erst nach der Reinigung sichtbar. In vielen Fällen sind die Nähte sowie evtl. eingearbeitete Kunststoffteile durch das Sonnenlicht bereits im Vorfeld so stark geschädigt, dass diese brüchig werden bzw. sich unter Umständen auflösen können. Auch bei diesen Materialien ist eine natürliche Krumpfung durch das Waschen einzukalkulieren. Nach der Wäsche werden diese Stoffe fachgerecht neu imprägniert. Grundsätzlich empfehlen wir bei aussenliegendem Sonnenschutz diesen nur in vollständig getrocknetem Zustand einzurollen bzw. zusammenzulegen. Wir empfehlen außerdem während der Reinigungszeit des Tuches das Markisengestänge bzw. andere Halterungen von Schmutz und Staub zu befreien, damit das gereinigte Tuch bei der Montage nicht erneut verschmutzt wird.

Horizontale Innenjalousien:

Auch hier entscheidet die Qualität der Lamellen und der Lackierung sowie der Verschmutzungsgrad über das Reinigungsergebnis. Bei qualitativ minderwertigen Jalousien kann sich die Farbe während der Reinigung verändern bzw. ablösen. Sehr starke

Verschmutzungen wie z.B. Fett- /, Ölfilme, Teerflecken, etc. sind nur mit hohem Arbeitsaufwand von Hand zu entfernen. Es ist jedoch möglich, dass sich diese Verschmutzungen in Verbindung mit UV-Einstrahlung bereits in die Oberfläche der Lackierung eingebrannt haben, so dass diese auch von Hand nicht immer rückstandsfrei zu entfernen sind. Diese Maßnahme wird ausschließlich nach vorheriger Rücksprache durchgeführt.

Horizontale Aussenjalousien:

Für horizontale Aussenjalousien sind die gleichen Voraussetzungen gültig. Außenliegender Sonnenschutz ist witterungs-bedingt jedoch stärker beansprucht. Die fachgerechte, werterhaltende Reinigung der Zug- und Leiterbänder erfolgt stationär mittels Bürsten-Walzen-Reinigungssystem. Eine fachgerechte Reinigung beinhaltet vor allem auch die Reinigung der Zug- und Leiterbänder, da hier durch Oberflächenverschmutzung in Verbindung mit UV-Einstrahlung ein Zersetzungsprozess in Gang gesetzt werden kann, dies gilt ebenso für die Oberfläche der Lamellen. Bei einwandfreiem Zustand der Lackierung bzw. des Eloxats ist mit einem guten Reinigungsergebnis zu rechnen. Das Entfernen von Fett-, Ölfilmen, Teerflecken oder Baumharzen ist mit einem hohen manuellen Arbeitsaufwand verbunden. Es ist jedoch möglich, dass sich diese Verschmutzungen in Verbindung mit UV-Einstrahlung bereits in die

Oberfläche der Lackierung eingebrannt haben, so dass diese auch von Hand nicht immer rückstandsfrei zu entfernen sind. Diese Maßnahme wird ausschließlich nach vorheriger Rücksprache durchgeführt.

Instandsetzung:

Nutzen Sie auch unseren Reparaturservice. Wir führen Reparaturen an allen Markenprodukten durch.

Unser Reparatur-Service umfasst:

Instandsetzung von Vertikalanlagen und Horizontal-Jalousien. Kürzen von Oben-Schienen für Vertikal-Anlagen. Kürzen und neu schweißen von Lamellen.

Ersatzteilservice für alle Markenprodukte, soweit diese noch am Markt erhältlich sind.

Haben Sie noch Fragen?

Unsere Mitgliedsbetriebe stehen Ihnen gerne als kompetente Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Sonnenschutz zur Verfügung.

Besuchen Sie auch unsere Website:

www.vds-sonnenschutz.de